

KARTA TECHNICZNA

TITANIUM–770 – OPTI-PRO

Preparat głęboko penetrujący, żywica impregnująca o zastosowaniu renowacyjno-dekoracyjnym nowej generacji o podwyższonej odporności na ścieranie oraz na działanie czynników atmosferycznych, wysokiej przyczepności do podłoża przeznaczony szczególnie do impregnacji powierzchni i płaszczyzn kamiennych, betonowych oraz kamienno-betonowych, wypraw cementowych, cementowo – wapiennych.

Stan skupienia :	ciecz
Barwa :	bezbarna / kolor (biały, szary, czerwony, czarny, brązowy, żółty, zielony)
Zapach :	charakterystyczny
Wydajność :	6 – 9 m ² / 1 litr
Skład :	mieszanka żywic z dodatkiem etanolu

Zastosowanie:

Preparat TITANIUM–770 – OPTI-PRO ma szerokie zastosowanie w budownictwie jako nawierzchniowy środek gruntujący podłoża kamienne, betonowe oraz kamienno-betonowe. Zabezpiecza je przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych nadając im estetyczny i trwały kolor. Idealnie nadaje się do malowania powierzchni z kamienia naturalnego, betonowych, starych dachówek, kostki brukowej, ogrodzeń, posadzek w pomieszczeniach użytkowych, tarasów itp. Unikatowa formuła preparatu zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża oraz wysoką odporność na ścieranie i czynniki atmosferyczne. Powierzchnia po zastosowaniu impregnatu jest zmywalna.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do impregnacji powierzchni należy usunąć skruszone i słabe elementy podłoża. W przypadku silnych zanieczyszczeń wykwitami węglanowymi należy użyć zmywacza, natomiast zanieczyszczenia organiczne jak mech, pleśń usunąć mechanicznie oraz zmyć preparatem przeciwgrzybicznym. TITANIUM–770 – OPTI-PRO nakładać cienkimi warstwami na suchą powierzchnię pędzlem lub wałkiem. Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednorodnego koloru. Materiały chłonne lub bardzo porowate impregnować dwukrotnie. Zalecana temperatura podłoża od 10°C do 25°C. Nakładanie kolejnej warstwy po wyschnięciu pierwszej. Czas całkowitego schnięcia w temp. 20°C do 10 godzin.

UWAGA: W przypadku stosowania wewnątrz pomieszczenia należy zadbać o dobrą wentylację. Należy zachować podstawowe środki ochrony, stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz okulary ochronne. Nie wdychać oparów. Produkt wysoce łatwopalny. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu.

Okres przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji



Przechowywanie w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. 10 – 25 °C z dala od źródeł ognia;
chronić przed przegrzaniem i mrozem;

Dostępne pojemności: opakowanie - wiaderko 1L, 3L, 5L

Dostępne kolory: bezbarwny, czerwony, brązowy, szary, żółty, biały, czarny, zielony

Produkt posiada:

Badania ścieralności: laboratorium OBRKiTW w Oświęcimiu.

Podane informacje nie zwalniają użytkownika z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności produktu do indywidualnych zastosowań, w szczególności wykonania próby celem określenia ewentualnego działania niepożądanego.

Data sporządzenia: 21.01.2014 r.

Data aktualizacji: 10.09.2016 r.


KAMIEŃ DEKORACYJNY
FIRMA USŁUGOWO - BUDOWLANA
KAMIEŃ DEKORACYJNY
ul. Skornicka 21, 34-120 Zagórnik
tel. 697 376 836, 606 517 662
e-mail: markowy_kamiendekoracyjny@opoczta.pl
www.rokmarkamien.wix.com/rokmarkamien

Dr Wojciech Rokowski