


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH


Nr CPR – PL2/0002

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Cement glinowo – wapniowy GÓRKAL 40
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych
3	Producent:	Górka Cement Sp. z o.o. Ul. Lipcowa 58 32 – 540 Trzebinia
		
4	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	1+
5	Norma zharmonizowana:	PN – EN 14647:2007 Cement glinowo – wapniowy Skład, wymagania i kryteria zgodności
6	Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane	INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie, Notyfikacja nr 1488 Certyfikat stałości właściwości użytkowych: 1488-CPR-0082/W
7	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	
Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Cementy glinowo - wapniowy		Cement Górkal 40
Składniki i skład		Klinkier-cementu glinowo – wapniowego 100%
Wytrzymałość na ściskanie		a) po 6h - $\geq 18,0$ MPa b) po 24 h - $\geq 40,0$ MPa,
Czas wiązania		≥ 90 min
Zawartość tlenku glinu (jako Al_2O_3)		$35\% \leq Al_2O_3 \leq 58\%$
Zawartość siarczków (jako S^{2-})		$\leq 0,10\%$
Zawartość chlorków		$\leq 0,10\%$
Zawartość alkaliów - wyrażona jako Na_2O równoważnikowe ($Na_2O+0,658 K_2O$)		$\leq 0,4\%$
Zawartość siarczanów (jako SO_3)		$\leq 0,5\%$
		PN – EN 14647:2007

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
 Jerzy Szymański – Dyrektor Generalny
 (nazwisko i stanowisko)

Trzebinia 19.01.2018
 (miejsce i data wydania)



 (podpis)